



Traktor (42/43) - 30 km/h, 40 km/h

Allgemein:

Reinigung:	Fahrzeug muss sauber sein (inkl. Motor + Getriebe)
Identifikation:	Kontrollschild, wenn weiß 2 Stk. vorhanden + hinten beleuchtet Chassis Nr.: auf Fahrzeugausweis, Plakette und am FZ eingeschlagen muss übereinstimmen
Abgaskennwert ab 1.1.76	Gültigkeit, Kontrolle von Rauchwert, Drehzahlen (Toleranzen) Messverfahren (richtiger Wert)
Prüfnummer Kabine/Bügel ab 1.10.78	FAT / OECD / DLG / BLT Klebeschild oder fest eingeschlagen
Max. Brückenlänge:	die Länge der Ladebrücke darf nicht länger sein als 1.4 x max. Spurbreite oder gemäß TS/TG
Motorkennzeichen:	Plakette / Einschlag muss mit Abgaskennwert übereinstimmen
Bereifung:	nicht beschädigt (Karkasse) Dimension / Tragkraft gem. TG

Kontrolle am Fahrzeug:

Beleuchtung:	Vorne: Blinker, Standlicht, Abblend/Fernlicht, Arbeitslichter Einstellung Hinten: Blinker, Licht, Bremslicht, Arbeitsscheinwerfer, Steckdose prüfen Rückstrahler max. 0.9 m Höhe max. 0.4 m seitwärts nach innen (4 erforderlich) auf gute Befestigung Achten!
Batterie:	
Hupe:	Funktion
Frontscheibe:	aus Glas nicht beschädigt: Übersicht muss gewährleistet sein (Kranenaufbau, Frontlader)
Heizung / Defroster:	bei geschlossenem Fahrerhaus
Rückspiegel:	beidseitig 100m nach hinten sehen Überhang nach vorn wenn größer als 3m V-Spiegel erforderlich
Pannensignal:	erforderlich
Unterlegkeil:	ab 3.5 t Leergewicht erforderlich

Höchstgeschw. Zeichen: **20** **25** **30** **40** erforderlich gemäß TS/TG

Lenkung:	aufbocken an Vorderachse: Spiel, Gängigkeit, Dichtheit, Sichtkontrolle Radlager, Achsschenkelbolzen, Zentralbolzen Lenkhebel und Spurhebel Spiel Lenkstock inkl. Befestigung, Lenkzylinder, Lenkzylinderbolzen Lenkorbitrol
Bremsen:	Bremsschläuche, Manschetten, Bremszylinder, Bremsflüssigkeit, Weg der Feststellbremse, Rastrierung,
Anhängerbremse:	ab 10. 92 und über 6 t Anhängelast hydraulisch: Druck 120-150 bar und bis 0bar (Gängigkeit Ansteuerkolben) Lastenregler: Stufenlos 35 bar – max. Druck (3-stufiger Rexroth ersetzen)
Öl/Treibstoffverluste:	Motor, Getriebe, Achsen, Treibstofftank, Leitungen
Probefahrt:	Bremsprobe, Betriebs, Hilfs- und Feststellbremse Geschwindigkeit, Anfahrvermögen, Kupplung Seitenzug, aussergew. Lärm, Funktion der Kontrollampen

für 40 km/h landw. zusätzlich:

- **Geschwindigkeitsmesser**
- **Reifen min. A8 (Speed Index)**
- **Abgaswartung alle 24 Monate**
- **Bremslichter**
- **Anlasssperre**
- **Abschleppleinrichtung vorne**